

Колбонагреватели серии LOIP LH-200

Колбонагреватели LOIP LH-200 успешно используются для нагрева жидкостей и твердых веществ, проведения синтеза и перегонки, контроля фракционного состава, определения содержания воды по действующим стандартам.

Особенности:

- Расширенный диапазон рабочих температур;
- Минимальная инерционность нагрева и охлаждения;
- Высокий уровень теплового излучения для разогрева объектов без непосредственного контакта;
- Увеличенный рабочий ресурс нагревательного элемента;
- Корпус из нержавеющей стали;
- Современная элементная база;
- Надежная термоизоляция и защита от пролива нагреваемой жидкости;
- Компактный дизайн;
- Гнездо для установки штативной стойки;
- Три независимых нагревательных элемента с индивидуальным корпусом и управлением (для LH-253);
- Три штативные стойки в комплекте поставки (для LH-253).



Технические характеристики:

				
Модель	LOIP-LH-225	LOIP-LH-250	LOIP-LH-253	LOIP-LH-210
Температура нагрева	до 600 °С			
Объемы колб	50... 250 мл	250... 1000 мл	3*(250... 1000 мл)	1000... 2000 мл
Мощность	550 Вт	650 Вт	2000 Вт	900 Вт
Напряжение питания	220 В			
Габаритные размеры	170x230x160 мм		550x230x170 мм	190x230x190 мм
Масса	3 кг		8 кг	3,5 кг

Дополнительное оборудование:

LA-120 Держатель четырехпальцевый (с узлом крепления)	1 шт.
LA-121 Держатель универсальный (с узлом крепления); Dmax=35 мм	1 шт.
LA-122 Держатель универсальный (с узлом крепления); Dmax=45 мм	1 шт.
LA-140 Штативная стойка (ø12x750 мм)	1 шт.

* Изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие параметры изделия.