



US-8300 ВЕРХНЕПРИВОДНАЯ МЕШАЛКА (БЕЗ ШТАТИВА)

НАЗНАЧЕНИЕ:

Предназначена для перемешивания текучих жидкостей, суспензий и эмульсий.

ДОСТОИНСТВА МОДЕЛИ:

- Разработаны для перемешивания образцов и пробоподготовки в различных лабораториях.
- Специально разработанный двигатель позволяет обеспечить высокую устойчивость работы.
- Широкий выбор моделей позволит подобрать идеальный прибор для Вашей лаборатории.
- Мощный двигатель обеспечивает равномерное смешивание образцов динамической вязкостью до 10000 мПа·с, объемом до 10 литров.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Максимальная вязкость раствора	10000 мПа/с
Объем перемешиваемой пробы	0,25 - 10,0 л
Скорость вращения вала	50-3000, об./мин
Дисплей	высококонтрастный LCD дисплей с подсветкой
Таймер	1-9999
Максимальный крутящий момент	75 н/см
Максимальный диаметр вала мешалки	10 мм
Мощность	75 Вт
Материал корпуса	пластик
Электропитание	220 В, 50/60 Г
Габаритные размеры	85x255x145 мм
Вынос блока двигателя от центра штативной стойки	до 120 мм
Масса	2,5 кг
Вид мешалки	пропеллерная 4-х лопастная
Материал мешалки	нержавеющая сталь
Длина вала мешалки	270 мм
Диаметр вала мешалки	8 мм
Диаметр лопастей пропеллерной мешалки	50 мм

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- Верхнеприводная мешалка: 1 шт.
- Шнур питания: 1 шт.
- Мешалка пропеллерная: 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации. Паспорт: 1 экз.